В ДОМЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО ЭТО АКСИОМА

Представляем вашему вниманию кондиционеры Axioma — качественное и надежное оборудование для поддержания оптимального микроклимата.

серия D

серия B

серия E

серия A

серия ASJC

ASX_DZ

NEW R32

- **ХЛАДАГЕНТ R-32**
  Озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления.
- **ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР**
  Обеспечивает наилучший комфорт и экономичную работу.
- **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»**
  Гарантирует низкий уровень потребления электроэнергии.
- **БЕСШУМНАЯ РАБОТА**
  Низкий уровень шума достигается за счет применения вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.
- **ТЕПЛЫЙ СТАРТ**
  В режиме обогрева вентилятор не запустится, пока теплообменник не нагреется — это устраняет ощущение сквозняка в начале работы.
- **РЕЖИМ «TURBO»**
  Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет создания мощного воздушного потока.
- **НОЧНОЙ РЕЖИМ**
  Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта спящего человека.
- **АВТОРЕСТАРТ**
  Автоматическое возобновление работы в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после перебоев.
- **ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ**
  Дисплей отключается пультом управления.
- **АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОГО БЛОКА**
  Инновационное покрытие защищает теплообменник наружного блока от коррозии и загрязнений, что повышает эффективность теплоотдачи.
- **НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК**
  Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

INVERTER

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ASX07DZ1R	ASX09DZ1R	ASX12DZ1R	ASX18DZ1R	ASX24DZ1R
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ASB07DZ1R	ASB09DZ1R	ASB12DZ1R	ASB18DZ1R	ASB24DZ1R
Производительность	кВт	Охлаждение	2.05(1.0-2.6)	2.7(1.2-3.2)	3.4(1.0-3.6)	5.0(1.3-5.8)	7.0(2.2-8.5)
		Нагрев	2.1(1.1-2.7)	2.9(0.9-3.7)	3.9(1.4-4.2)	5.2(1.4-6.0)	8.1(2.4-10.0)
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.64	0.82	1.06	1.46	2.16
		Нагрев	0.58	0.78	1.06	1.40	2.18
Эффективность / Класс	-	Охлаждение (EER)	3.21 / A	3.31 / A	3.21 / A	3.41 / A	3.23 / A
	-	Нагрев (COP)	3.61 / A	3.71 / A	3.60 / A	3.71 / A	3.71 / A
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	320	408	530	730	1080
Расход воздуха (макс.)	$м^3$/ч	Внутренний блок	450	450	600	900	1200
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	1	1.2	1.6	2	2.8
Уровень шума (выс./сред./низ/мин.)	дБА	Внутренний блок	36/34/30/24	36/34/30/23	37/34/32/24	44/40/35/28	47/43/37/30
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	708x263x190	708x263x190	865x290x200	1008x318x225	1125x335x240
		Наружный блок	696x432x256	700x544x245	700x544x245	800x553x275	890x697x353
Вес	кг	Внутренний блок	7.3	7.3	9.1	11.6	14
		Наружный блок	20	24	23.9	32.7	47.3
Хладагент	кг	Тип/заправка	R32/0.38	R32/0.45	R32/0.5	R32/0.9	R32/1.2
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости/газа	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
	м	Длина/перепад между блоками	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
		Нагрев	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК-пульт		В комплекте	ARC-15				

ASX_D

NEW R410A

- **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»**
  Гарантирует низкий уровень потребления электроэнергии.
- **БЕСШУМНАЯ РАБОТА**
  Низкий уровень шума достигается за счет применения вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.
- **ТЕПЛЫЙ СТАРТ**
  В режиме обогрева вентилятор не запустится, пока теплообменник не нагреется — это устраняет ощущение сквозняка в начале работы.
- **РЕЖИМ «TURBO»**
  Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет создания мощного воздушного потока.
- **ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ**
  Дисплей отключается пультом управления
- **НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК**
  Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
- **АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОГО БЛОКА**
  Инновационное покрытие защищает теплообменник наружного блока от коррозии и загрязнений, что повышает эффективность теплоотдачи.
- **НОЧНОЙ РЕЖИМ**
  Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта спящего человека.
- **ТАЙМЕР**
  Включение и выключение кондиционера по таймеру.
- **САМОДИАГНОСТИКА**
  Предотвращает выход оборудования из строя.
- **АВТОРЕСТАРТ**
  Автоматическое возобновление работы в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после перебоев.
- **БЛОКИРОВКА ПУЛЬТА ДУ**
  Предотвращает случайное изменение параметров кондиционера.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ON/OFF

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ASX07D1	ASX09D1	ASX12D1	ASX18D1	ASX24D1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ASB07D1	ASB09D1	ASB12D1	ASB18D1	ASB24D1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.1	2.5	3.3	5.1	6.8
		Нагрев	2.1	2.5	3.3	5.1	7.2
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.66	0.78	1.03	1.59	2.20
		Нагрев	0.58	0.69	0.92	1.41	2.00
Эффективность / Класс	-	Охлаждение (EER)	3.21 / A	3.21 / A	3.22 / A	3.21 / A	3.10 / B
	-	Нагрев (COP)	3.62 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	328	389	513	795	1098
Расход воздуха (макс.)	$м^3$/ч	Внутренний блок	450	500	600	900	1200
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	1	1.3	1.4	2.00	2.8
Уровень шума (выс./сред./низ/мин.)	дБА	Внутренний блок	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31	50/46/42/-
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	708x263x190	708x263x190	865x290x200	1008x318x225	1008x318x225
		Наружный блок	696x432x256	696x432x256	696x432x256	780x540x245	890x697x353
Вес	кг	Внутренний блок	8	8.5	9	11	12
		Наружный блок	20	21	25	37	39
Хладагент	кг	Тип/заправка	R410A/0.52	R410A/0.52	R410A/0.52	R410A/0.52	R410A/0.52
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости/газа	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6,35/15.88
	м	Длина/перепад между блоками	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
		Нагрев	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
ИК-пульт		В комплекте	ARC-15				

ASX_A

R410A

- **ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР**
  Обеспечивает наилучший комфорт и экономичную работу.
- **ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ**
  Эффективно задерживает пыль и пыльцу.
- **РЕЖИМ ПРИЯТНОГО СНА**
  Температура автоматически изменяется для большего комфорта спящего человека. Функция обеспечивает энергосбережение.
- **РЕЖИМ «TURBO»**
  Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет создания мощного воздушного потока.
- **НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК**
  Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
- **ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ**
  Кондиционер начинает работу с тем положением заслонки, которое было до выключения.
- **АВТОРЕСТАРТ**
  Автоматическое возобновление работы в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после перебоев.
- **ТЕПЛЫЙ ПУСК**
  В режиме обогрева устраняет ощущение сквозняка в начале работы, пока теплообменник не нагрелся.
- **ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ**
  Дисплей отключается пультом управления.
- **САМОДИАГНОСТИКА**
  Предотвращает выход оборудования из строя.
- **ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА**
  При обнаружении утечки или других неисправностей кондиционер выключится, а на дисплее появится сообщение.
- **АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОГО БЛОКА**
  Инновационное покрытие защищает теплообменник наружного блока от коррозии и загрязнений, что повышает эффективность теплоотдачи.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

INVERTER

ON/OFF

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ASX07AZ1	ASX09AZ1	ASX27A1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ASB07AZ1	ASB09AZ1	ASB27A1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.64	2.64	2.64
		Нагрев	2.64	2.64	8.79
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1		
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	821	821	2810
		Нагрев	795	795	2735
Энергоэффективность/класс	-	Охлаждение (EER)	3.21 / A	3.21 / A	2.81 / C
	-	Нагрев (COP)	3.32 / C	3.32 / C	3.21 / C
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	411	411	1405
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	Внутренний блок	458/370/299	458/370/299	1016/806/656
Уровень шума (выс./сред./низ/мин.)	дБА	Внутренний блок	42.3/37.0/33.2	42.3/37.0/33.2	47/40/34
Размеры (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	715x285x194	715x285x194	1040×327×220
		Наружный блок	700x550x275	700x550x275	845x702x363
Вес	кг	Внутренний блок	6.9	6.9	12.7
		Наружный блок	23.1	23.1	53.6
Хладагент	кг	Тип/заправка	R410A/0.62	R410A/0.62	R410A/1.95
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости/газа	6.35/9.52	6.35/9.52	9.52/15.9
	м	Длина/перепад между блоками	25/10	25/10	25/10
Диапазон температур	°C	Охлаждение	0~50	0~50	18~43
		Нагрев	-15~30	-15~30	-7~24
ИК-пульт		В комплекте	ARC-11		ARC-11

ASX_B

R410A

- **ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ**
  Эффективно задерживает пыль и пыльцу.
- **КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР**
  Фильтр тонкой очистки с содержанием оксида титана эффективно очищает воздух от запахов.
- **ТЕПЛЫЙ СТАРТ**
  В режиме обогрева вентилятор не запустится, пока теплообменник не нагреется — это устраняет ощущение сквозняка в начале работы.
- **НОЧНОЙ РЕЖИМ**
  Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта спящего человека.
- **НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК**
  Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
- **АВТОРЕСТАРТ**
  Автоматическое возобновление работы в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после перебоев.
- **РЕЖИМ «TURBO»**
  Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет создания мощного воздушного потока.
- **БЕСШУМНАЯ РАБОТА**
  Низкий уровень шума достигается за счет применения вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.
- **ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА**
  При обнаружении утечки или других неисправностей кондиционер выключится, а на дисплее появится сообщение.
- **GOLDEN FIN**
  Многослойное антикоррозионное покрытие, защищающее теплообменник от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха, абразивных частиц. Также препятствует размножению бактерий и улучшает теплообмен.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ON/OFF

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ASX07B1	ASX09B1	ASX12B1	ASX18B1	ASX24B1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ASB07B1	ASB09B1	ASB12B1	ASB18B1	ASB24B1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.05	2.49	3.22	5.28	7.03
		Нагрев	2.20	2.64	3.37	5.57	7.33
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1				
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	730	887	1147	1644	2500
		Нагрев	685	822	1050	1740	2280
Энергоэффективность/класс	-	Охлаждение (EER)	2.81 / C	2.81 / C	2.81 / C	3.21 / A	2.81 / C
	-	Нагрев (COP)	3.21 / C	3.21 / C	3.21 / C	3.60 / B	3.21 / C
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	365	444	574	822	1250
Расход воздуха (макс.)	$м^3$/ч	Внутренний блок	485/445/375	505/452/400	625/593/482	801/642/516	997/792/638
Уровень шума (выс./сред./низ./мин.)	дБА	Внутренний блок	35/31.5/25.5	39/32/27	39/34/28.5	43/37/31	46.4/41.5/32
Размеры (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	715x285x194	715x285x194	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
		Наружный блок	681x434x285	681x434x285	700x550x270	770x555x300	965x775x395
Вес	кг	Внутренний блок	7.9	7.9	8.6	11.1	13.2
		Наружный блок	22.1	25	27.6	37	48.8
Хладагент	кг	Тип/заправка	R410A/0.55	R410A/0.6	R410A/0.72	R410A/1.15	R410A/1.18
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости/газа	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7
	м	Длина/перепад между блоками	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8
Диапазон температур	°C	Охлаждение	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
		Нагрев	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
ИК-пульт		В комплекте	ARC-11				

ASX_E

R410A

- **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»**
  Гарантирует низкий уровень потребления электроэнергии.
- **ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР**
  Обеспечивает наилучший комфорт и экономичную работу.
- **ФУНКЦИЯ «IFEEL»**
  Позволяет поддерживать комфортную температуру в нужной точке помещения по месту нахождения пульта ДУ.
- **НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК**
  Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
- **РЕЖИМ «TURBO»**
  Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет создания мощного воздушного потока.
- **НОЧНОЙ РЕЖИМ**
  Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта спящего человека.
- **БЕСШУМНАЯ РАБОТА**
  Низкий уровень шума достигается за счет применения вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.
- **ТЕПЛЫЙ СТАРТ**
  В режиме обогрева вентилятор не запустится, пока теплообменник не нагреется — это устраняет ощущение сквозняка в начале работы.
- **АВТОРЕСТАРТ**
  Автоматическое возобновление работы в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после перебоев.
- **ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ**
  Дисплей отключается пультом управления.
- **ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА**
  При обнаружении утечки или других неисправностей кондиционер выключится, а на дисплее появится сообщение.
- **АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОГО БЛОКА**
  Инновационное покрытие защищает теплообменник наружного блока от коррозии и загрязнений, что повышает эффективность теплоотдачи.

INVERTER

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ASX07EZ1	ASX09EZ1	ASX12EZ1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ASB07EZ1	ASB09EZ1	ASB12EZ1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2 (1.30~3.00)	2.65 (1.45~3.20)	3.20 (1.29~4.45)
		Нагрев	2.3 (1.35~3.30)	2.70 (1.40~3.30)	3.50 (1.10~3.75)
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1		
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.68 (0.16~0.95)	0.82 (0.38~1.35)	1.00 (0.45~1.50)
		Нагрев	0.64 (0.27~0.88)	0.75 (0.38~1.54)	0.97 (0.40~1.35)
Эффективность / Класс	-	Охлаждение (EER)	3.31 / A	3.21 / A	3.21 / A
	-	Нагрев (COP)	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	340	410	500
Расход воздуха (выс./сред./низ./тих.)	$м^3$/ч	Внутренний блок	420/370/320/270	460/400/350/300	480/420/380/320
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	0.8	0.8	1.1
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)	дБА	Внутренний блок	33/29/27/24	33/29/27/24	33/29/27/24
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	715x250x188	715x250x188	800x275x188
		Наружный блок	770x555x300	770x555x300	800x554x333
Вес	кг	Внутренний блок	8	7.6	8
		Наружный блок	23	25	27
Хладагент	кг	Тип/заправка	R410A/0.52	R410A/0.52	R410A/0.71
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости/газа	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	м	Длина/перепад между блоками	20/8	20/8	20/8
Диапазон рабочих температур	℃	Охлаждение	17~43	17~43	17~43
		Нагрев	-15~32	-15~32	-15~32
ИК-пульт		В комплекте	ARC-12		

ASJC_NM1A
ОКОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

R410A

- **УСТАНОВКА ЖЕЛАЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ**
  Позволяет подобрать предпочтительные условия для любого пользователя
- **МНОГОСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР**
  Дает возможность выбрать оптимальный режим для комфортного кондиционирования
- **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКАЧИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК (МОДЕЛИ 07-12)**
  Создает равномерное распределение охлажденного воздуха по всему помещению
- **РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПО ВЕРТИКАЛИ И ГОРИЗОНТАЛИ**
  Обеспечивает приятный комфорт в выбранной зоне

ASJC07~12-NM1A

ASJC05-NM1A

- **ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА (07-12)**
  Способствует улучшению микроклимата в помещении
- **ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТА**
  Гарантирует автоматический запуск устройства после перебоя с электропитанием при сохранении настроек
- **ЛЕГКОСЪЕМНЫЙ МОЮЩИЙСЯ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР**
  Несложное обслуживание обеспечивает стабильную производительность охлаждения и поддерживает здоровую атмосферу

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ON/OFF

МОДЕЛЬ			ASJC05-NM1A	ASJC07-NM1A	ASJC09-NM1A	ASJC12-NM1A
Производительность	Вт	Охлаждение	1436	2050	2640	3520
Источник питания	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1			
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	456	639	822	1097
Номинальный ток	А	Охлаждение	2.7	3	3.8	5.1
Энергоэффективность / Класс		Охлаждение (EER)	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
Степень защиты			IPX4			
Воздухопроизводительность	м³/ч		220	390	390	450
Хладагент		Тип	R-410A			
	кг	Заправка	0.26	0.25	0.32	0.5
Влагопоглащение	л/ч		0.6	0.8	1	1.2
Уровень шума	дБА	Внутри	54/51/48	49/46/43	49/46/43	51/48/45
	дБА	Снаружи	61	56	56	59
Габариты	мм	Ширина	406	470	470	600
	мм	Высота	306	355	355	380
	мм	Глубина	390	535	535	560
Вес	кг		19	25	26	33
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43			

Дилер:

ТермоТрейд

Офис (многоканальный): +7 495 638-53-88
E-mail: info@thermotrade.ru
thermotrade.ru

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

TA21-04.01.01